

**Videoregistratore digitale H.264, 4 ingressi Full D1 Real Time 100 FPS  
menù OSD, mouse e telecomando**

Modello

## DVR 40 H264 L



Visione delle immagini LIVE su  
cellulari, palmari e iPhone!

CONNESSIONE  
INTERNET CON

CHIAVETTA



(Non compresa)



**Full D1**

- ◆ **4 ingressi H264 Dual Stream**
- ◆ **Registrazione Real Time (25 fps) per canale in alta risoluzione (D1: 720x576)**
- ◆ **Uscite video: PAL, VGA contemporanee**
- ◆ **Funzione PopUP su Motion Detection con invio delle immagini via EMAIL**
- ◆ **Autocancellazione delle registrazioni (D.Lgs 196/2003 legge sulla privacy)**
- ◆ **Compatibile con chiavette 3G (USB) per connessione Internet (senza ADSL)**
- ◆ **Raffreddamento senza ventola (FANLESS)**
- ◆ **Compatibile con Android, Blackberry, Gphone, WinCE, Symbian, iPhone**

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pentaplex: 5 operazioni contemporanee, LIVE, REC, PLAY, BACKUP e ACCESSO REMOTO
- Trasmissione video/audio sia LIVE che delle registrazioni (solo per PC)
- Visione LIVE per singolo canale o QUAD
- RIPRODUZIONE per singolo canale o QUAD
- Mouse e telecomando (indicizzabile) di serie
- Compatibile con Microsoft IE8, IE9
- Software di centralizzazione CMS gratuito per la visione e gestione di più DVR
- Menù OSD e manuali in italiano
- Può montare max 1 Hard Disk SATA (senza limiti di dimensione)

Il **DVR 40 H264 L** è un prodotto di alta qualità ma semplice nella gestione con mouse o telecomando IR e menù OSD (On Screen Display). La registrazione dei filmati fluidi a 25 FPS (Real Time) e in alta risoluzione (D1: 720x576) nel formato di **compressione H264** fanno di questo registratore un prodotto professionale. Sono disponibili 2 porte **USB** e **web server** per il controllo remoto, con **trasmissione delle immagini video e audio in H.264**. La gestione del DVR sia da remoto che da locale è identica e mostra sia sul PC che sul monitor locale la stessa interfaccia del menù OSD. Ove non fosse disponibile la connessione ADSL, il DVR può effettuare il collegamento ad Internet autonomamente grazie alla compatibilità con le **chiavette 3G da collegare direttamente alla porta USB**. Il software di centralizzazione in dotazione (**CMS**) permette di monitorare più DVR contemporaneamente. E' possibile vedere le immagini LIVE dai dispositivi mobili tramite un qualunque browser Internet oppure utilizzando i software dedicati compatibili con i dispositivi Android, Gphone, WinCE, Blackberry, Symbian e iPhone.

MODELLO	DVR 40 H264 L
FORMATO VIDEO	NTSC/PAL
FORMATO COMPRESSIONE IMMAGINI	H.264
RISOLUZIONE REGISTRAZIONE	720 x 576 PIXEL (FRAME/D1) - 720x288 (FIELD/2CIF) - 360x288 (CIF)
INGRESSI VIDEO	4 CANALI VIDEO COMPOSITO 1 Vpp 75 OHM (BNC)
USCITE VIDEO	1 USCITA MONITOR PRINCIPALE VIDEO COMPOSITO 75 OHM (BNC) 1 USCITA VGA (INTEGRATA) CON RISOLUZIONE MAX 1280x1024
AUDIO I/O	1 INGRESSO, 1 USCITA (RCA)
INGRESSI/USCITE ALLARME	NO
FPS PER OGNI TELECAMERA (PAL)	25 FPS A TUTTE LE RISOLUZIONI (REAL TIME)
FPS SELEZIONABILI	MAX 100 LIBERAMENTE DISTRIBUIBILI TRA LE TELECAMERE COLLEGATE
LIVELLI QUALITÀ REGISTRAZIONE	5 LIVELLI REGOLABILI: BASSA, BASE, MEDIA, ALTA, MIGLIORE.
CAPACITÀ HARD DISK	TIPO IDE SATA - SUPPORTA 1 HD SENZA LIMITI DI CAPACITÀ
RAPIDA FORMATTAZIONE HD	IN MENO DI 30 SECONDI FORMATTA UN HD DA 500 GB
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	MANUALE, MOTION, PROGRAMMAZIONE ORARIA, ALLARME
FREQUENZA DI RINFRESCO (LIVE)	100 FRAME PER SECONDO
OPERAZIONI MULTIPLE	REGISTRAZIONE, LIVE, VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO, FUNZIONI WEB, BACKUP
FUNZIONI DI VISUALIZZAZIONE	SCHERMO INTERO, CICLICO, MULTISCREEN 4 CH, PIP, POPUP SU ALLARME/MOTION
AREA RILEVAMENTO MOTION	GRIGLIA 20 X 18 PER CAMERA
SENSIBILITÀ RILEVAMENTO MOTION	REGOLABILE
DISPOSITIVI DI BACKUP	SU PENDRIVE O HARD DISK ESTERNO TRAMITE PORTA USB SU RETE LAN CON LA FUNZIONE NETWORK BACKUP
COMPRESSIONE IMMAGINI WEB	H.264
ETHERNET (LAN)	10/100 BASE-T
INTERFACCIA WEB	SOFTWARE CMS IN DOTAZIONE, BROWSER IE8 E IE9. SOFTWARE PER CELLULARI, PALMARI E IPHONE MAX 5 UTENTI CON PERMESSI CONFIGURABILI SEPARATAMENTE COMPRESA LA VISIONE SELETTIVA DELLE TELECAMERE.
CONNESSIONE 3G	COMPATIBILE CON MODEM 3G SU CHIAVETTA USB PER CONNESSIONE INTERNET
EVENTI ALLARME REMOTO	TRASFERIMENTO IMMAGINI VIA EMAIL SU ATTIVAZIONE MOTION
CONNESSIONE DI RETE	SUPPORTA IP STATICO, IP DINAMICO (DDNS)
CONTROLLO SPEED DOME	PORTA SERIALE RS485 CON PROTOCOLLI PELCO-D/P E ALTRI
CONTROLLO REMOTO	DVR E PTZ CONTROLLATI CON TELECOMANDO IR
INTERVALLO CICLATA IMMAGINI	PROGRAMMABILE
ZOOM	FINO AD 8X (IN LIVE O DURANTE PLAY)
BLOCCO TASTIERA	SI
RILEVAMENTO PERDITA SEGNALE	SI
TITOLAZIONE TELECAMERA	6 CARATTERI
REGOLAZIONI VIDEO	GUADAGNO, COLORE, CONTRASTO, LUMINOSITÀ
FORMATO DATA	AA/MM/GG, GG/MM/AA, MM/GG/AA, E SPENTO
ALIMENTAZIONE	12VDC (ALIMENTATORE 230 VAC A CORREDO)
CONSUMO	<36 W
TEMPERATURE DI ESERCIZIO	+10 ~ 40 °C
VENTILAZIONE	FANLESS (SENZA VENTOLA)
DIMENSIONI (mm)	225(L) x 50(H) x 252(P)
FUNZIONE DI RIPRISTINO	ALL'AVVIO MANTIENE LE IMPOSTAZIONI

#### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

