

**Videoregistratore digitale 8 ingressi D1 Real Time 200 FPS  
compressione H.264 uscite video PAL + VGA + HDMI indipendenti**

Modello  
**DVR 8 SATA**

**H.264**  
full D1



**VGA**

**Full HD**  
**1080**

Videosorveglianza  
da cellulare, palmare  
e iPhone!



Tramite i software dedicati, gratuiti, è possibile visualizzare le immagini LIVE dei DVR su **cellulari, palmari e iPhone!**

Il DVR 8 SATA è il nuovo videoregistratore digitale con compressione video H.264 Real-Time che si distingue dalla massa di prodotti commerciali per le spiccate caratteristiche di qualità e fluidità dell'immagine registrata. Il prodotto è la scelta giusta per servire una clientela esigente dal punto di vista della sicurezza ma nello stesso tempo attenta anche al rispetto delle norme di tutela della privacy (D.Lgs. 196/03). E' infatti disponibile la funzione "privacy" che permette la cancellazione automatica delle registrazioni e il mascheramento delle immagini a zone (Privacy Zone) sia in modalità LIVE che nelle registrazioni per ogni singolo canale. Sono disponibili le uscite PAL, VGA e HDMI (utilizzabili contemporaneamente) di serie per collegare il DVR a monitor per TVCC, da PC o TV LCD.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Compressione Dual Stream H.264
- Pentaplex
- Uscite VGA, BNC e HDMI (Full HD 1080p) di serie
- Risoluzione, qualità e watermark (filigranatura) configurabili per singola telecamera
- Registrazione Real Time in full D1
- Funzione PopUp su allarme e motion
- Cancellazione automatica delle registrazioni (in ottemperanza al D.Lgs. 196/03)
- 4 Aree Privacy configurabili per ogni telecamera
- Supporto per IP statico o dinamico
- Trasmissione remota (al PC) dell'audio REGISTRATO e LIVE.
- Mouse e telecomando di serie
- Facile backup su PenDrive, Hard Disk o DVD esterno
- Supporto 3G mobile per cellulari, palmari e iPHONE con software dedicato gratuito
- Compatibile con Microsoft IE8
- Software di centralizzazione CMS gratuito per la visione e gestione di più DVR
- Firmware e manuali in italiano
- Masterizzatore interno CD-DVD
- Può montare fino a 8 Hard Disk SATA (senza limitazione di dimensione)
- Adattatore a rack 19"

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE mod. DVR 8 SATA</b>	
FORMATO VIDEO	PAL
COMPRESSIONE IMMAGINI	H.264 DUAL STREAM
RISOLUZIONE MAX	704 x 576 PIXEL
INGRESSI VIDEO	8 CANALI VIDEO COMPOSITO 1 VPP 75 OHM (BNC)
USCITE VIDEO	1 USCITA MONITOR PRINCIPALE VIDEO COMPOSITO 75 OHM (BNC) 1 USCITA VIDEO COMPOSITO 75 OHM PER VISUALIZZ. CICLICA (BNC) 1 USCITA VGA 1 USCITA HDMI - FULL HD (1080P)
AUDIO I/O	4 IN (BNC) + 4 IN (DB25) + 1 OUT (BNC) + 2 IN/OUT BIDIREZ. (BNC)
FPS IN MODALITÀ LIVE	REALTIME 200 FPS TOTALI (25 FPS PER TELECAMERA)
FPS IN MODALITÀ REGISTRAZIONE	25 FPS PER CANALE (REAL TIME) A QUALUNQUE RISOLUZIONE
GESTIONE FPS IN REGISTRAZIONE	SELEZIONABILI DA 1 A 25
LIVELLI QUALITÀ REGISTRAZIONE	SELEZIONABILE DA 1 A 6
CAPACITÀ HARD DISK	IDE SATA FINO AD 8 HD INTERNI SENZA LIMITI DI CAPACITÀ
AUTONOMIA REGISTRAZIONI	REGOLABILE DA 1 A 7 GIORNI (FUNZIONE PRIVACY)
MODALITÀ DI REGISTRAZIONE	MANUALE, MOTION, PROGRAMMAZIONE ORARIA, ALLARME
OPERAZIONI MULTIPLE	REGISTRAZIONE, LIVE, VISUALIZZAZIONE ARCHIVIO, FUNZIONI WEB, BACKUP
NUMERO DI CANALI IN PLAYBACK	RIPRODUCE 8 CANALI CONTEMPORANEAMENTE
AREA RILEVAMENTO MOTION	SELEZIONABILE SU AREA QUADRETTATA 22x18
SENSIBILITÀ RILEVAMENTO MOTION	SELEZIONABILE DA 1 A 6
DISPOSITIVI DI BACKUP	ATTRAVERSO PORTA USB SU PENDRIVE, MASTERIZZ. DVD-RW INTERNO HARD DISK ESTERNO, VIA NETWORK CON SOFTWARE DEDICATO.
COMPRESSIONE IMMAGINI WEB	H.264
ETHERNET (LAN)	10/100 BASE-T
INTERFACCIA WEB	SOFTWARE IN DOTAZIONE E IE BROWSER MULTIUTENZA.
COMPATIBILITÀ TELEFONIA 3G	IPHONE, CELLULARI (OS: SYMBIAN), PALMARI (OS: WINDOWS MOBILE 6.X)
EVENTI ALLARME REMOTO	TRASFERIMENTO IMMAGINI VIA EMAIL O VIA FTP
CONNESSIONE DI RETE	SUPPORTA IP STATICO, IP DINAMICO
INTERFACCIA SERIALE	RS232 - RS485
INTERFACCIA USB	2 PORTE USB 2.0
CONTROLLO REMOTO	DVR E PTZ CONTROLLATI CON TELECOMANDO IR
CONTROLLO PTZ	SUPPORTA PELCO, PANASONIC, SONY, SAMSUNG, PHILIPS
INTERVALLO CICLATA IMMAGINI	PROGRAMMABILE
ALLARMI I/O	8 INGRESSI (NO/NC), 6 USCITE (1 USCITA AUX 12V)
RILEVAMENTO PERDITA SEGNALE	SI
TITOLAZIONE TELECAMERA	SI
REGOLAZIONI VIDEO	GUADAGNO, COLORE, CONTRASTO, LUMINOSITÀ
ALIMENTAZIONE	220 VAC
TEMPERATURE DI ESERCIZIO	+10 ~ 40 °C
DIMENSIONI (mm)	RACK 2U - 440 (L) x 89 (H) x 460 (P)

### SCHEMA DI COLLEGAMENTO

