

**Telecamera a colori Day & Night da esterno, alta risoluzione  
24 Led all'infrarosso, ottica 3,6 mm, staffa con passaggio cavi**

Modello

**T 24 ILC /PH**



**540 TVL**  
**Hi-Resolution**

Telecamera a colori Day & Night in custodia stagna da esterno (grado di protezione IP68). Permette riprese notturne in condizioni di scarsa illuminazione, passando automaticamente dal colore al B/N con elevata sensibilità. Monta 24 led all'infrarosso che entrano in funzione automaticamente in condizioni di oscurità con una distanza di illuminazione di circa 20 metri. Monta di serie un obiettivo Mini Lens da 3,6 mm (intercambiabile con Mini Lens da 6, 8, 12 mm). Doppio vetro di protezione dell'obiettivo e come antiriflesso dalla luce IR dei led. Staffa in alluminio con passaggio cavi interno per montaggio a parete o soffitto.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Elemento Sensibile	CCD 1/3" SHARP a colori Alta risoluzione DSP
Numero di Pixel (HxV)	PAL: 752 x 582
Risoluzione	540 linee TV
Sensibilità	0,3 Lux - 0,0 Lux (Led IR accesi)
Obiettivo	Mini Lens 3,6 mm (intercambiabile con Mini Lens 6, 8, 12 mm)
Led all'infrarosso	24 Led IR - 850 nm, durata ~ 6000 ore. Accensione Giorno/Notte automatica
Distanza di illuminazione	20 m
Grado di protezione	IP68
Controllo guadagno	Automatico
Bilanciamento bianco	Automatico
Temperatura operativa	Da -5°C a +50°C
Uscita video	1 Vp-p / 75 Ohm su BNC
Alimentazione	12 Vdc su jack Ø2 mm (alimentatore escluso)
Consumo	315 mA (Led IR accesi)
Staffa in alluminio	Integrata con passaggio cavi interno (montaggio a parete o soffitto)
Dimensioni	Ø62 x L142 (con tettuccio)

