

**Telecamera da esterno a colori Star Light (senza led IR) Day & Night alta risoluzione con ICR  
 Ottica Asferica Autoiris Varifocal 2,8~10mm, menù OSD, Motion, Aree privacy, RS485**



**600 TVL**  
**Hi-Resolution**

**ICR**  
 IR Mechanical Filter

**STAR LIGHT**

Modello

# T 2810 SLV/PH OSD

Questa telecamera adotta la tecnologia innovativa STAR LIGHT che permette di ottenere delle immagini di buona qualità anche in condizioni di bassissima illuminazione (0,0001 lux). La tecnologia STAR LIGHT abbinata ad un'ottica Autoiris varifocale ad ampia escursione (2,8-10 mm) regolabile dall'interno, rende questa telecamera adatta a qualsiasi esigenza di installazione, sia interna che esterna. Dispone di un filtro IR removibile e filtro DNR per migliorare la qualità delle immagini notturne. Le funzioni della telecamera possono essere gestite tramite OSD (On Screen Display) con i comandi posti all'interno della custodia oppure via RS485 con protocollo Pelco P/D. La telecamera è dotata di staffa con passaggio cavi interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensore immagine	CCD 1/3" color SONY Super HAD II Alta risoluzione
Numero di Pixel	752 x 582 (HxV)
Risoluzione	600 Linee TV a colori - 650 linee TV in b/n
Illuminazione minima	0,01 lux a F1,2 (colori) - 0,0001 lux a F1,2 (b/n)
Obiettivo	Asferico Autoiris Varifocal 2,8~10 mm - IR
Modalità Day&Night	Auto, Colore, B/N, controllata da segnale esterno e filtro meccanico ICR
Rapporto segnale/rumore (SNR)	>50 dB minimo con AGC OFF
Controllo Guadagno (AGC)	Automatico (On/Off)
Bilanciamento Bianco (AWB)	ATW, Manuale
Compensazione controllo luce (BLC)	Alto, Medio, Basso e OFF
Funzioni disponibili	Motion detection diviso in 4 aree 4 aree privacy DNR (Rimozione digitale del rumore) Brillantezza immagine (1-10) Mirror (immagine a specchio) Amplificazione colore (Rosso - Blu) Identificativo seriale (numerico da 0 a 255)
Gestione funzioni in locale	Menù OSD con pulsanti all'interno della custodia o via RS485
Gestione funzioni da remoto	RS485 con protocollo Pelco P/D
Grado di protezione in esterno	IP 65
Uscita video	1 Vpp/75 Ohm connettore BNC o mini connettore all'interno della custodia
Alimentazione	Duale 12 Vdc / 24 Vac su jack Ø 2 mm (Alimentatore escluso)
Assorbimento	190 mA / 2,5W (max)
Temperatura di esercizio	Da -10°C ~ +50°C
Dimensioni	Ø68 x L110 mm (Senza tettuccio e staffa)

**Dimensioni: (mm)**

